

Originalbetriebsanleitung Filterbälle



Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause TREND POOL entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel, umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwand und Styropor Pools, über Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebefitting. Also alles, um Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu erweitern.

Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen können, fordern Sie einfach den aktuellen TREND POOL Katalog bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.

Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflge und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Anleitung vollständig durchlesen

Bitte lesen Sie zunächst diese Anleitung in allen Punkten sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise.

Vollständigkeit des Lieferumfangs

Kontrollieren Sie vor Montagebeginn die Filteranlage auf Vollständigkeit. Prüfen Sie alle Teile auf Unversehrtheit. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Für Transportschäden, die an bereits montierten Teilen reklamiert werden, übernehmen wir keine Haftung.



Abb. TREND POOL Filterbälle

1. Lieferumfang

ca. 700 g Filterbälle

2. Installation

Die Handhabung der TREND POOL Filterbälle ist ähnlich wie bei handelsüblichem Filtersand oder -glas.

Entfernen Sie zuerst das vorhandene Filtermaterial vollständig und reinigen Sie den Filterkessel. Anschließend geben Sie die dem Kesselvolumen entsprechende Menge Filterbälle in den Filterkessel. Die Umrechnung lautet wie folgt:

25 kg Filtersand = 700 g Filterbälle

50 kg Filtersand = 1.400 g Filterbälle


75 kg Filtersand = 2.100 g Filterbälle

3. Wartung

3.1 Reinigen des Filtermediums

Für einen problemlosen Betrieb der Filteranlage empfehlen wir alle 2 Wochen, jedoch spätestens nach einem Druckanstieg von 0,3-0,4 bar im Kessel, eine Rückspülung der Sandfilteranlage.

Schließen Sie zuerst ein Rückspülset an den Kanalanschluss des Mehr-Wege-Ventils an. Vorzugsweise verwenden Sie ein Rückspülset mit klarer Druckschlauchtülle, damit Sie die Wasserqualität kontrollieren können.



Trennen Sie nun die Poolpumpe vom Netz und stellen Sie das Ventil auf Rückspülen. Anschließend schalten Sie die Pumpe wieder ein. Dieser Vorgang sollte ca. 3-5 Minuten durchgeführt werden.

Der Rückspülvorgang dreht den Filterkreislauf im Inneren des Filterkessels um und spült den gesammelten Dreck aus dem Kessel in den Kanal.

Sobald das Wasser wieder klar ist, können Sie die Poolpumpe wieder von Stromnetz trennen und das Ventil auf Nachspülen stellen.

Der Nachspülvorgang dreht den Filterkreislauf wieder in die richtige Richtung und sorgt dafür, dass sich das aufgewühlte Filtermedium wieder legt. Dieser Vorgang sollte ca. 30 Sekunden durchgeführt werden.



Originalbetriebsanleitung

Filterbälle



Abschließend nehmen Sie die Poolpumpe wieder vom Stromnetz, stellen das Ventil auf Filtern und schalten die Poolpumpe wieder ein.

HINWEIS: Ein Betätigen des Ventils während des Betriebs hat zur Folge, dass sich Verunreinigungen auf der Dichtung ablegen und das Ventil dadurch undicht wird.

3.2 Waschen des Filtermediums

Zum Saisonende hin empfehlen wir eine komplette Reinigung des Filtermaterials. Hierfür öffnet man zuerst das Ablassventil des Filterkessels, damit das Wasser aus dem Kessel laufen kann. Anschließend wird das Ventil vom Kessel genommen, damit man den Kessel umdrehen und entleeren kann.

Nachdem der Kessel geleert wurde, muss dieser und die Innenverrohrung mit klarem Leitungswasser ausgespült werden.

Die Filterbälle können derweil in bei maximal 30° C in der Waschmaschine reinigen. Dann sind diese wieder für die kommende Saison einsatzbereit.

8. Allgemeine Hinweise

8.1 Bei Sandfilteranlagen mit einem Side-Mount-Ventil ist der Einsatz eines Rückspülgitters erforderlich.

9. Sicherheitshinweise

Bei Arbeiten am Filter oder Ventil immer die Stromverbindung der Pumpe und anderen angeschlossenen Geräten unterbrechen. Baden Sie nur im Pool, wenn die Sandfilteranlage ausgeschaltet ist.

10. Hersteller

Weinmann GmbH
TREND POOL
Frankenstrasse 6
63776 Moembris

Telefon +49 (0) 6029 / 99 303 – 0
Telefax +49 (0) 6029 / 99 303 – 29

Mail info@trend-pool.de
Website www.trend-pool.de

Bitte beachten

Abbildungen und technische Daten sind sorgfältig ermittelt, jedoch unverbindlich. Änderungen am Artikel behalten wir uns ohne Vorankündigung vor. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

